

AEROSOL Löschgenerator
(mit elektrischer Auslösung)
Typ: Dynameco 200-E03

1. Typenspezifische Daten

| | |
|------------------------------|---|
| Abmessungen: | H _{max.} = 118 mm (ohne Stecker) |
| | H = 110 mm (ohne Steckerflansch) |
| | D = 82 mm |
| | D _{max.} = 88 mm |
| Gewicht, vollständig: | ca. 0,90 kg |
| Dauer der AEROSOL-Erzeugung: | ca. 5 s |
| Zu schützendes Raumvolumen: | ca. 2 m ³ |
| Registriernummer: | 0589-P1-000116 |
| Identifikationsnummer: | BAM-P1-0074 |
| Tkz: | 40425 |

2. Systemspezifische Daten

| | |
|---|--|
| Elektrische Auslösung: | 1,75 A; >0,5 ms |
| Innenwiderstand: | 2 Ω ± 0,2Ω |
| Wirkungsbeginn: | praktisch ohne Verzögerungszeit (< 0,7s) |
| Funktionstemperatur: | -40°C bis +85°C |
| Zulassung: | BAM-PT ₁ - 0567 |
| Brandklasse: | A, B, F (eingeschränkt) und C nach DIN EN2 |
| CE-Baumusterzulassung: | gem. Richtlinie 2007/23/EG |
| Transportklassifikation nach ADR/RID, IATA, IMDG | CLASS 9 |
| Zulassungszeichen Löschmittel: | PL-4/97/Aerosollöschmittel |
| UN-Nr.: | 3268 |

3. Einsatzspezifische Daten

| | |
|--|---|
| Max. Nutzungszeitraum bzw. spätester Austauschtermin: | 5 Jahre ab Lieferdatum (s. Prüfplakette) |
| Lagerung: | kühl und trocken; max. 10 Jahre (ab Herstellungsdatum) ohne Reduzierung der Nutzungszeit |

All rights strictly reserved except when stipulated otherwise expressly by contract. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietors.

Alle Rechte, soweit nicht vertraglich anders vereinbart, sind ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigung oder Mitteilung an Dritte, gleichgültig in welcher Form, ist ohne schriftliche Genehmigung des Eigentümers nicht gestattet.

Datum

08.03.2020

EGON HARIG GmbH
Gewerbering 4 • D-22113 Oststeinbek
Tel./Phone: +49 (0)40 713752-0
Telefax: +49 (0)40 713752-24
E-Mail: egonharig@egonharig.de
www.egonharig.de www.flamtron.de

Datenblatt Nr.

4.20076.6

Version

0

Seite 1 von 1