

Zertifizierte Marine-Hauptzentrale

TKZ: 80909



GL zertifizierte Marine-Hauptzentrale für Branddetektion und Löschung mit Aerosol-Löschgeneratoren. Flexibel anpassbar je Anwendungsfall von 1 bis 50 Löschgeneratoren über separate Unterstationen. Diese werden über einen Doppel-Loop-Auslösekreis verbunden. Bis zu 8 Melder (Rauch- oder Thermomelder) können über die Meldelinie in Reihe angeschlossen werden. Melder, Unterstationen und Löschgeneratoren sind permanent kabelbruchüberwacht und melden im Falle einer Störung diese sofort an die Hauptzentrale.

Produktmerkmale:

- Geeignet für kleine und große Installationen
- Doppelte 24 V DC Spannungsversorgung
- Doppel-Loop-Auslösekreis
- 1 Meldelinie für bis zu 8 Melder in Reihe
- Handauslösung an der Hauptzentrale oder mit externem Handauslöser
- Zertifiziert nach:



Abmessungen (L x B x H) max.	179,2 mm x 199 mm x 109,5 mm
Gewicht	1,3 Kg
Schutzart	IP 44
Betriebsspannung	2x 24 V DC inkl. Kabelbruch-Überwachung
Auslösekreis	2 als Doppel-Loop inkl. Kabelbruch-Überwachung
Meldelinie	1 mit bis zu 8 Meldern in Reihe inkl. Kabelbruch-Überwachung

Zubehör



SUBS-FS12
 Unterstation für FS12
 Marine-Hauptzentrale
 TKZ: 40418



ORB-OP-42003-MAR
 Rauchmelder
 mit Sockel
 TKZ: 40455 + 40456



PA X 1-05 24 DC RD
 Blitzschallgeber
 Gehäuse & Blitz: Rot
 TKZ: 45393

- 1 FS12 Marine-Hauptzentrale
- 2 FS12 Unterstation
- 3 Löschgeneratoren
- 4 Rauchmelder
- 5 Lüfter(-Abschaltung)
- 6 Signalgeber (Schallgeber / Blitzleuchte)
- 7 2x 24 V DC Versorgungsspannung
- 8 Doppel-Loop Auslösekreis

