

Aerosol-Löschgenerator für ~ 3 m³ Raumvolumen

TKZ: 40426



Lieferumfang:

- Löschgenerator

Der Dynameco 300-E03 ist ein Aerosol-Löschgenerator mit elektrischer Auslösung, welcher ein Lösch-Aerosol freisetzt. Dieses wird zur Brandbekämpfung bei Raumflutung oder Objektflutung eingesetzt.

Geeignet für ein Raumvolumen von bis zu **3 m³**.
(Sicherheitsfaktoren je nach Anwendungsfall beachten)

Produktmerkmale:

- Aerosol-Löschgenerator für Löschanlagen
- Elektrische Auslösung
- Für Brandklassen: A, B, F (eingeschränkt) und C
- Löschmittelmenge für bis zu 3 m³ Raumvolumen
- Druckloser Behälter
- Aerosol-Löschmittel
- Nutzungszeitraum 5 Jahre

Zubehör



AKS2-50-E03/90

Feuerfestes Kabel mit Stecker - 5 m

TKZ: 80836



Z-ADAP-AK2

Adapter für Wechsel von E02 auf E03

TKZ: 80808



SBS 200-300

Befestigungsschelle (schwenkbar)

TKZ: 60885

| | |
|--------------------------------------|---|
| Löschmittelmenge | 300 g |
| Höhe | 198 mm 190 mm (ohne Steckerflansch) |
| Durchmesser | 88 mm (am Deckelrand) 82 mm (in der Mitte zur Montage) |
| Gewicht | 1,3 Kg |
| Sicherheitsabstand | 1,5 m (Lebewesen & Gegenstände) |
| Temperaturbereich | -40 °C - +85 °C |
| Brandklassen | A, B, F (eingeschränkt) und C |
| Auslösestrom | ca. 1,2 A > 2 ms ca. 1,75 A > 0,5 ms |
| Max. Entladungszeit (nach Auslösung) | ca. 7 Sekunden |
| Nutzungszeitraum | 5 Jahre |

Varianten im Vergleich

EGONHARIG
flamtron®
 Electronic systems Fire alarm systems



| Dynameco | 200-E03 | 300-E03 | 2000-E03 |
|----------------------------------|---|---|--|
| Löschmittelmenge | 200 g | 300 g | 2.000 g |
| Löschmittelmenge für Raumvolumen | bis zu 2 m ³ | bis zu 3 m ³ | bis zu 20 m ³ |
| Aktivierung | elektrisch | | |
| Auslösestrom | ca. 1,2 A > 2 ms oder ca. 1,75 A > 0,5 ms | | |
| Sicherheitsabstand | 1,5 m (Lebewesen & Gegenstände) | | |
| Temperaturbereich | -40 °C - +85 °C | | |
| Brandklassen | A, B, F (eingeschränkt) und C | | |
| Höhe | 118 mm 110 mm (ohne Steckerflansch) | 198 mm 190 mm (ohne Steckerflansch) | 255 mm 250 mm (ohne Steckerflansch) |
| Durchmesser | 88 mm (am Deckelrand) 82 mm (in der Mitte zur Montage) | 88 mm (am Deckelrand) 82 mm (in der Mitte zur Montage) | 202 mm |
| Gewicht | 0,9 Kg | 1,3 Kg | 7,53 Kg |
| Entladungszeit | ca. 5 Sekunden | ca. 7 Sekunden | ca. 12 Sekunden |
| Lagerzeitraum | 10 Jahre (kühl und trocken) | | |
| Nutzungszeitraum | 5 Jahre | | |
| TKZ | 40425 | 40426 | 40427 |