

Marine-Hauptzentrale

FS12

Allgemein:

Teilekennzeichen (TKZ)	:	80909
Beschriftungssprachen	:	Englisch
Auslösung	:	Manuell
Zertifiziert	:	DNV GL 



Technische Daten:

Gehäusematerial	:	Kunststoff
Gehäusemaße (L x B x H) (ohne Kabelverschraubungen)	:	199 mm x 179,2 mm x 109,5 mm
Gewicht	:	ca. 1,3 kg
Gehäuseschutzart	:	IP 44
Betriebstemperaturbereich	:	-25°C bis +70°C

Detektion:

Rauchmelder	:	Bis 8 (in einer Reihe - Kabelbruch überwacht)
-------------	---	---

Auslösung:

Löschgeneratoren	:	1 bis 50 (Doppel-Loop über Unterstationen - Kabelbruch überwacht bis zum Löschgenerator - je Löschgenerator wird eine Unterstation benötigt)
------------------	---	--

Elektrische Daten:

Nenneingangsspannung	2x 24 VDC ±20%
Betriebsstrom Auslösestrom	< 0,5 A < 3,5 A
Eingang	Externer Handauslöser

Ausgänge für:

Lüfter aus	Potentialfreier Wechsler
Feueralarm	Schließer
Störung (allgemein)	Potentialfreier Wechsler
Auslösung eingeleitet	Schließer

Technische Daten Unterstation:

Teilekennzeichen (TKZ)	:	40418
Gehäusemaße (L x B x H) (ohne Kabelverschraubungen)	:	80 mm x 125 mm x 57 mm
Gehäusematerial	:	Metall
Gewicht	:	ca. 0,6 kg
Gehäuseschutzart	:	IP 44
Betriebstemperaturbereich	:	-25°C bis +70°C

