## All rights strictly reserved exept when stipulated otherwise expressly by contract. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietors.

## Alle Rechte, soweit nicht vertraglich anders vereinbart, sind ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigung oder Mitteilung an Dritte, gleichgültig in welcher Form, ist ohne schriftliche Genehmigung des Eigentümers nicht gestattet.

## Gummischutzabdeckung

für Löschgeneratoren des Typs: Dynameco 2000-E02/E03

Typ: Dynameco GSA 2000



## **Technische Daten:**

Höhe (mit Dynameco 2000-E02/E03 Bestückung): ca. 370 mm

Durchmesser: ca. 217 mm
Faltenbalg Material: 42 CR 764
Gewicht: ca. 0,45 kg

(mit Schlauchschellen)

Kabeleinführung: Polyamid, metrisch.

M12 x 1,5

Schutzklasse: IP 67

Temperaturbereich: -40°C bis +100°C

Tkz: 80564



Wichtig: Vor der Endmontage der Gummischutzabdeckung muss, nach dem Anschluss des Züpi-Steckers an den Löschgenerator, eine Kabelschlaufe von ca. 20 cm in den Raum zwischen der Gummischutzabdeckung und Löschgenerator gelegt werden, damit es zu keiner Beschädigung des Züpi-Steckers während dem Betrieb und während der Demontage kommen kann!

Datum

25.02.2020

4

Version

EGON HARIG GmbH
Gewerbering 4 \* D-22113 Oststeinbek
Tel./Phone: +49 (0)40 713752-0
Telefax: +49 (0)40 713752-24
E-Mail: egonharig@egonharig.de
www.egonharig.de www.flamtron.de

Datenblatt Nr.

4.11003.1

Seite 1 von 1