

All rights strictly reserved except when stipulated otherwise expressly by contract. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietors.

### 1. Technische Daten

|  |  |
|--|--|
| Gehäusemaße (H x B x T):<br>(ohne Kabelverschraubung und ohne Halterungen)     | 185 mm x 80 mm x 78 mm   |
| Gehäusematerial:   | ABS (Kunststoff)   |
| Gewicht (ohne Anschlusskabel):   | ca. 0,5 kg   |
| Gehäuseschutzart:  | IP 54  |
| Betriebstemperaturbereich:   | -10°C bis +60°C  |
| Kabelverschraubung:  | Polyamid, metrisch,<br>M20 x 1,5 für Kabeldurchmesser<br>von 6 mm bis 12 mm  |
| Anschlussart für<br>Brandmelde- und Löschzentralen<br>der Typen BMLZ 1012... : | Anschlusskabel, Länge 2,5 m (oder nach Vereinbarung)<br>mit farblich codierten Kabeladern und Aderendhülsen<br>0,5 mm <sup>2</sup> . |

### 2. Elektrische Daten

#### Eingang:

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Nenneingangsspannung:     | 24 VDC ±20% |
| Stromaufnahmen bei 24 VDC |             |
| Betriebsbereit:           | min. 0,05 A |
| Auslösung:                | max. 0,1 A  |

### 3. Beschriftungssprache

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Standard:               | deutsch                    |
| oder nach Vereinbarung: | englisch, französisch, ... |

### 4. Bedien- und Meldeelemente

#### Meldeelemente:

|             |  |
|-------------|--|
| „Betrieb“   | LED grün   |
| „Alarm“     | LED rot  |
| „Ausgelöst“ | LED rot (eingebaut im Drucktaster „Handauslösung“) |

#### Bedienelemente:

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| „Reset“                          | Drucktaster                                   |
| „Automatische Auslösung AUS/EIN“ | Drehschalter                                  |
| „Handauslösung“                  | Leuchtdrucktaster (abgedeckt und plombierbar) |

Alle Rechte, soweit nicht vertraglich anders vereinbart, sind ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigung oder Mitteilung an Dritte, gleichgültig in welcher Form, ist ohne schriftliche Genehmigung des Eigentümers nicht gestattet.

Datum

16.07.2014

EGON HARIG GmbH  
 Gewerbering 4 • D-22113 Oststeinbek  
 Tel./Phone: +49 (0)40 713752-0  
 Telefax: +49 (0)40 713752-24  
 E-Mail: egonharig@egonharig.de  
 www.egonharig.de www.flamtron.de

Datenblatt Nr.

4.14168.2

Version

0/W.HR

Seite 1 von 1