

Gummischutzabdeckung
(für Löschgeneratoren Dynameco 50-E03)
Typ: Dynameco GSA 50

Technische Daten:

Höhe (mit Dynameco 50-E03 Bestückung):	max. 240 mm
Durchmesser:	max. 72 mm
Faltenbalg Material:	42 CR 764
Gewicht (mit Schlauchschellen):	ca. 0,1 kg
Kabelverschraubung:	Polyamid, metrisch. M12 x 1,5
Schutzklasse:	IP 67
Temperaturbereich:	-40°C bis 100°C
Tkz:	80275



Wichtig: Vor der Endmontage der Gummischutzabdeckung muss, nach dem Anschluss des Züpi-Steckers an den Löschgenerator, eine Kabelschleife von ca. 10 cm in den Raum der Gummischutzabdeckung gelegt werden, damit es zu keiner Beschädigung des Züpi-Steckers während dem Betrieb und während der Demontage kommen kann!

All rights strictly reserved except when stipulated otherwise expressly by contract. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietors.

Alle Rechte, soweit nicht vertraglich anders vereinbart, sind ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigung oder Mitteilung an Dritte, gleichgültig in welcher Form, ist ohne schriftliche Genehmigung des Eigentümers nicht gestattet.

Datum

02.12.2014

EGON HARIG GmbH
Gewerbering 4 • D-22113 Oststeinbek
Tel./Phone: +49 (0)40 713752-0
Telefax: +49 (0)40 713752-24
E-Mail: egonharig@egonharig.de
www.egonharig.de www.flamtron.de

Datenblatt Nr.

4.14336

Version

0/W.HR

Seite 1 von 1