

# Schiffs-Anschlusskabel

## TCX 331 RM \*x 2 x 0,75

### Technische Daten:

Leiter-Querschnitt	:	0,75 mm <sup>2</sup>
Elektromagnetisch geschirmt	:	Ja
Zulässige Betriebstemperatur	:	-30°C bis +80°C
Zulässige Betriebstemperatur (am Leiter)	:	max. +90 °C
Mantelfarbe	:	Orange
Aufbau	:	Isolierte, verdrehte Dreimetallkerne
Halogen	:	Halogenfrei gemäß IEC 60754-1
Nennspannung U <sub>o/U</sub>	:	150 / 250 (300) V
Flammenwidrig	:	IEC 60332-3-22
Feuerbeständig	:	IEC 60331-21, IEC 60331-1 oder -2
Toxizität der (Brand-)Gase	:	Nein
Rauchdichte	:	IEC 61034
Korrosivität der (Brand-)Gase	:	IEC 60754-2



### Ausführungen:

	TCX © 331 RM 1x2x0,75mm <sup>2</sup>	TCX © 331 RM 2x2x0,75mm <sup>2</sup>
Teilekennzeichen (TKZ)	50479	50482
Anzahl der Paare	1 Paar	2 Paare
Außen-Durchmesser (min)	7,4 mm	8,4 mm
Außen-Durchmesser (max)	9,2 mm	10,5 mm
Gewicht	ca. 100 kg / km	ca. 140 kg / km

