

Produktinformationen

| Produkt | Merkmale |
|---|--|
|  | Typ EM Pulston 12VDC BK: <ul style="list-style-type: none"> • Tonfrequenz 3200 Hz • Schutzart IP65 • TKZ: 47857 |

Technische Daten

| | |
|--|-------------------------------|
| Höhe | 61 mm |
| Durchmesser | 28 mm |
| Material | PA-GF |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Anschluss | Schraubklemme |
| Litzenquerschnitt maximal | 1,50 mm ² / 16 AWG |
| Befestigungsart | Einbaumontage |
| Lebensdauer optisch / akustisch | min. 5000 h |
| Betriebstemperatur | -20° C bis +50° C |
| Produktgewicht | 21 g |
| Betriebsspannung | 12 V DC |
| Betriebsspannungstoleranz | ±10 % |
| Bemessungsbetriebsspannung | 12 V DC |
| Bemessungsbetriebsstrom | 10 mA |
| Bemessungseinschaltstrom | 500 mA |
| Schutzklasse | 2 |
| Verschmutzungsgrad | 3; im Anschlussbereich 2 |
| Lautstärke /dB (max) in 1 m Entfernung | Einbaumontage |
| Akustisches Signalbild | Pulston |

Alle Rechte, soweit nicht vertraglich anders vereinbart, sind ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigung oder Mitteilung an Dritte, gleichgültig in welcher Form, ist ohne schriftliche Genehmigung des Eigentümers nicht gestattet.