

**Anschlusskabel (abgeschirmt)**  
(für Löschgeneratoren der Typen: Dynameco 200/300/2000-E03)  
**Typ: Dynameco AKS2 ...**

**Technische Daten**

**Typ:** AKS2-50-E03/90° **Tkz:** 80836    Anschl. Kabel 5m HT abgeschirmt inkl. Stecker 90°  
Länge: 5 m

**Typ:** AKS2-100-E03/90° **Tkz:** 80837    Anschl. Kabel 10m HT abgeschirmt inkl. Stecker 90°  
Länge: 10 m

**Typ:** AKS2-120-E03/90° **Tkz:** 80838    Anschl. Kabel 12m HT abgeschirmt inkl. Stecker 90°  
Länge: 12 m

**Typ:** AKS2-150-E03/90° **Tkz:** 80839    Anschl. Kabel 15m HT abgeschirmt inkl. Stecker 90°  
Länge: 15 m

**Typ:** AKS2-200-E03/90° **Tkz:** 80840    Anschl. Kabel 20m HT abgeschirmt inkl. Stecker 90°  
Länge: 20 m

Umgebungstemperatur:                    -40°C bis +150°C

Kabel:    AWG 20 (2 x 0,62 mm<sup>2</sup>), geschirmt, weiß ummantelt

Anschluss:                                    2 polige Steckbuchse



All rights strictly reserved except when stipulated otherwise expressly by contract. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietors.

Alle Rechte, soweit nicht vertraglich anders vereinbart, sind ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigung oder Mitteilung an Dritte, gleichgültig in welcher Form, ist ohne schriftliche Genehmigung des Eigentümers nicht gestattet.

Datum	27.04.2020
Version	0

EGON HARIG GmbH  
Gewerbering 4 • D-22113 Oststeinbek  
Tel./Phone: +49 (0)40 713752-0  
Telefax: +49 (0)40 713752-24  
E-Mail: [egonharig@egonharig.de](mailto:egonharig@egonharig.de)  
[www.egonharig.de](http://www.egonharig.de) [www.flamtron.de](http://www.flamtron.de)

Datenblatt Nr.	4.20076.10
Seite 1 von 1	