

All rights strictly reserved, except when stipulated otherwise expressly by contract. Reproduction or issue to third parties in any form whatsoever not permitted without written authority from the proprietors.

Alle Rechte, soweit nicht vertraglich anders vereinbart, sind ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigung oder Mitteilung an Dritte, gleichgültig in welcher Form, ist ohne schriftliche Genehmigung des Eigentümers nicht gestattet.

Technische Daten:

Länge:	160 mm
Breite:	160 mm ohne Kabeleinführungen
Höhe:	125 mm
Kabeleinführungen:	PG 13,5
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	2 kg
Schutzart:	IP 54
Sichtwinkel:	180°
Optik:	Quarzglaskuppel 29 mm Ø
Umgebungstemperatur:	0°C - +70°C (-20°C- +70°C)
Schock-/ Rüttelanforderungen:	GL-Standard
Lackierung:	RAL 3000
GL-Nr.:	98802-88HH

Elektrische Daten:

1. Anschlußspannung:	24 VDC +/- 20 %	
2. Stromaufnahme	bis Baujahr 11/08	ab Baujahr 12/08
Gerät betriebsbereit:	ca. 40mA	ca. 50mA
Gerät Alarmmeldung:	ca. 65mA	ca. 75mA
Gerät betriebsbereit und interner Test:	ca. 80mA	ca. 90mA
Bei Störung des Selbsttests:	ca. 30mA	ca. 40mA
3. Leistungsaufnahme		
Gerät betriebsbereit:	ca. 1,4W	
Gerät Alarmmeldung:	ca. 2,1W	
Gerät Test und Alarm:	ca. 3,0W	
4. Ansprechempfindlichkeit:	wird entsprechend den Erfordernissen werkseitig eingestellt	
5. Schaltausgänge:	je 1 potentialfreier Wechsler für Spannungsüberwachung/ Störung und Feueralarm Auf Wunsch mit Linienwiderständen beschaltet.	
max. Abschaltspannung:	220 VAC	
max. Abschaltleistung:	80 W bzw. 200 VA	
max. Strom:	1 A (AC)	
6. Testeinrichtung:	Vollautomatischer UV Test. Durch entsprechende Konstruktion wird die Optik überwacht (Verschmutzungsüberwachung)	
Automatik-Test (Steuerung innerhalb des Gerätes):	Testintervallzeit einstellbar zwischen 1 Minute bis 36 Stunden	
Testdauer:	einstellbar	
Externe Teststeuerung:	24 VDC +/- 20 %	

Datum/Date

18.11.2010

EGON HARIG GmbH
 Gewerbering 4 • D-22113 Oststeinbek
 Tel./Phone: +49 (0)40 713752-0
 Telefax: +49 (0)40 713752-24
 E-Mail: egonharig@egonharig.de
 www.egonharig.de www.flamtron.de

Beschreibung Nr./Description No

4.8257.4

Version

2. / W.Heer

Seite/Page 1 von/of 1